

Вх 1-ср
03.01.89

Для служебного пользования
Экз. № 162

УДК 621.882.626:623

Группа 011

ДОПОЛНЕНИЕ К ОТРАСЛЕВОМУ СТАНДАРТУ

ОСТ 1 00784-88 ВД

ШПИЛЬКИ СТОПОРНЫЕ

На 4 страницах

Технические условия

ОКП 75 9340

Вводится в действие по особому указанию

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящее дополнение к ОСТ 1 00784-76 устанавливает измененные технические требования к стопорным шпилькам (в дальнейшем изложении - шпильки), предназначенным для соединений, требующих частого и быстрого разъема, поставляемым для нужд обороны страны в особый период.

Требования, изложенные в пунктах настоящего дополнения, исключают соответствующие требования пунктов ОСТ 1 00784-76, имеющих те же номера. Другие требования этих пунктов должны выполняться в соответствии с основным стандартом.

Дополнение к стандарту должно применяться в комплексе с основным стандартом.

№ 138.
№ 138.

488

№ № дубликата
№ № оригинала

I. Технические требования

1.5. На поверхности деталей не должно быть трещин, волосовин и других механических повреждений.

Допускаются:

- вмятины, заусенцы, риски и следы от инструмента на неконтактируемых поверхностях шпилек в пределах допуска на проверяемый размер;
- вмятины и риски с плавно зачищенными краями на контактируемых поверхностях шпилек в пределах допуска на проверяемый размер.

2. Правила приемки

2.3. Общий объем выборки для контроля внешнего вида и размеров (перечисления 1 и 2) - 3% от партии, но не более 50 штук;

4) испытания шпилек по ОСТ 1 12315-76 на остаточную деформацию не проводить.

2.5. Если при контроле внешнего вида и размеров шпилек будет обнаружено более четырех шпилек, не соответствующих требованиям ОСТ 1 00784-76 и настоящего дополнения, то проводится повторный контроль на удвоенной выборке от партии.

Если при повторном контроле более четырех шпилек не соответствуют указанным требованиям, партия бракуется.

3. Методы контроля и испытаний

3.3. Контроль твердости пальцев шпилек проводится по ГОСТ 9013-59.

Группа контроля 4 по ОСТ 1 00021-78, но не более 10 штук.

3.4. Контроль толщины и качества покрытия не проводить.

№ изм.

№ изв.

488

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕНО Министерством 02.08.88.
2. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО за № 1240 от 05.09.88

№ ИЗМ.
№ ИЗВ.

488

Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				